

**CUTTER 125A** - мощный и производительный аппарат плазменной резки для профессионального использования, быстро режущий детали толщиной до 57 мм из различных металлов. Благодаря высокому ПВ%, отличным рабочим характеристикам и горелке последнего поколения CUTTER 125A является мощным аппаратом резки и строжки для промышленного использования.

## МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Высшая скорость при кислородной резке.
- Режет все виды стали (мягкую, нержавеющей, закаленную, высокопрочную), алюминий, медь и т.д.
- Охлаждение аппарата оптимизировано благодаря герметичному вентилируемому коридору, ограждающему электронику от пыли.
- Простая и быстрая установка расходников для максимальной эффективности.
- Как опция предлагается комплект ЧПУ для автоматизированного стола для плазменной резки.

## ГОРЕЛКА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ (опция)

- Резка высшего качества: новый корпус горелки, охлажденный воздухом, обеспечивающий хорошую стабильность дуги в разных режимах.
- Широкий выбор расходников для разных толщин.
- Эргономичная горелка для большего комфорта во время долгих периодов резки.
- Ударостойкая и теплостойкая.



Поставляется с зажимом массы (4м, 16 мм<sup>2</sup>)

## ПРОСТАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Интуитивно-понятный и удобочитаемый экран TFT 3,5".
- 4 рабочих режима: сплошной лист / решетка / строжка / блокировка
- Автоматическое управление напором воздуха упрощает настройку и увеличивает срок службы расходных материалов.
- Автоматическое обнаружение типа подсоединенной горелки (ручная или автоматическая).
- Поджиг без ВЧ предотвращает избежать помех, которые могут повредить находящиеся поблизости электронные приборы.

## Эффективность

Выполненная работа	Толщина
Разделение	57 mm
Чистый срез	40 mm
Прошивка	25 mm
Выполненная работа	Скорость удаления
Строжка	12 кг/ч

## ПРОЧНЫЙ

- Металлический корпус и каучуковые опорные подставки (твёрдость: 60 Shore A) для ударостойкости.
- Класс IP 23 для использования на открытом воздухе.

## АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для использования на столе для плазменной резки.



Набор CNC  
арт. 039988



Горелка AT-125 auto  
130A (60%)  
12м - арт. 039520



Тележка + Кронштейн  
арт. 039575



Коробка с расходниками  
для Горелки MT-125 Manuel  
45/65/85A - арт. 039537  
105/125A - арт. 039544



Горелка MT-125 manuel  
130A (60%)  
6м - арт. 039506  
12м - арт. 039513

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	Прошивка		Чистый срез		Разделение		AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min	EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi									30 kW	36 kVA
400V 3~	50	25 → 125	25	25	40	40	57	57	.	—	5 → 9	270	125A @ 100%	31 x 71 x 49	40	IP 23	30 kW	36 kVA