

Многоцелевой аппарат MMA и TIG, управляемый микропроцессором с тактильной клавиатурой и цифровой индикацией. Благодаря конструкции и рабочим характеристикам это идеальный и сверхмощный инструмент для требовательных специалистов.



MMA (200 A)

Высокий ПВ% этого аппарата позволяет интенсивное использование со всеми видами электродов: сталь, нержавейка, чугун, рутитовые и с основной обмазкой Ø 1,6 до 5 мм. Регулируемый режим функций Anti-Sticking, Hot start и Arc Force. Простота и надежность выполнения любых работ.



TIG LIFT (200 A)

Качественный сварочный шов и упрощенный поджиг без загрязнения вольфрамового электрода. Автоматическое затухание дуги с регулируемой продолжительностью для получения эстетического сварочного шва.



Технология PFC

PFC регулирует и более эффективно использует ток питания, что позволяет инвертору работать от обычной сети 16А-230В даже при интенсивном использовании, против 32А-230В для аппарата такой же мощности, но без PFC. Эта технология позволяет оптимальное использование с удлинителем (до 100 м).



Продолжительность включения

Может сварить 45 электродов Ø 3,2 в течение 1 часа. ПВ 100% до 120 А (при 20°).



Удобен

Благодаря небольшому весу (~8кг) и уменьшенному объему для такого высокотехнологичного аппарата.



200
A



В наборе поставляются :

- чемодан
- кабель массы (1,60 м - 25 мм²)
- электрододержатель (2 м - 25 мм²)

Преимущества



HOT START : увеличение мощности при розжиге дуги.

ANTI STICKING : снижает риск прилипания электрода при контакте с деталью.

ARC FORCE : равномерное увеличение силы тока при сложной сварке.



Проверен на заводе против перенапряжения до 400 В. Подходит для работы от электрогенераторов благодаря Protec 400.

50/60hz	-AM+	MMA I ₂	TIG I ₂							EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230В	16А	10-200А	10-200А	62	50	47	45	35	24	120А	200А 20%	96В	14x21x27 / 5,5 Kg	7 kW 8,75 kVA