

**ММА – TIG Lift 250 А – 400 В - трёхфазный** Может работать с очень длинным шнуром питания и в широком диапазоне входного напряжения (340В > 460В).

При отличном соотношении цена/качество PROGYS 250 A Tri идеален для сварки электродами от трёхфазной сети. Аппарат имеет водонепроницаемый (IP 21) и очень прочный корпус, тактильную панель с цифровой индикацией. Его ПВ% подходит для профессиональной сварки механо-сварных и металлических конструкций, а также трубопроводов.



без аксессуаров

## ММА (250А)

- ✓ Гибкая динамика дуги позволяет легко варить все типы электродов : сталь, нержавейку, чугун, рутитовые или с основной обмазкой.
- ✓ Помимо функции **Anti-Sticking**, этот аппарат имеет :
  - Регулируемый **Hot Start** : легкий поджиг всех типов металла
    - слабый Hot start : для тонких листов металла
    - сильный Hot start для трудносвариваемых деталей (с загрязненной или окисленной поверхностью)
  - Регулируемый **Arc force** :
    - для лучшего провара и избежания залипания.

## TIG Lift (250А)

- ✓ Простота поджига благодаря технологии TIG Lift. Избегает вкраплений вольфрама и радиоэлектрических помех.
- ✓ Для получения ровного сварного шва без кратера в конце сварки, GYSMI 250 A Tri располагает новаторской функцией « затухания дуги » :
  - автоматическое действие функции простым движением горелки.
  - регулируемая продолжительность затухания.

### ОПЦИЯ (Арт. 047341)

- набор ММА
- Кабель длин. 4 м
- Коннектор 35 mm<sup>2</sup>



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ

# IP21

Со степенью защиты IP21 защищен от доступа к опасным частям с помощью пальца, и от вертикально падающих капель воды.

**PROGYS 250 три- особенно подходит для наружных работ сайта.**

50/60hz	AM	I <sub>2</sub>								EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>		cm/kg		
		TIG	MMA	Ø 1.6	Ø 2	Ø 2.5	Ø 3.2	Ø 4	Ø 5	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)					
400V 3~	16A	5-250 A		62	50	47	45	38	19	120A	15%	66V	35/50	20x42x32 / 11.3	10 kW 12.5 kVA	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)